

KGSV 216 MC (615216000) Kapovací pila

Lepenková krabice; s pojezdem

Objednací číslo 615216000

EAN 4061792268265



Zástupný obrázek



- Všestranná kapovací pila s maximálním vybavením: variabilní otáčky, funkce kompaktního pojezdu, oboustranný náklon hlavy pily a mnoho dalšího
- Precision Cut Line (PCL): přesná linie řezu bez přestavování díky chytře umístěným LED
- Kompaktní konstrukce funkce pojezdu bez nároků na volný prostor za pilou
- Maximální flexibilita při pilování díky oboustranně otočnému stolu a oboustranně nakloněné pilové hlavě
- Variabilní otáčky pro rozšířený rozsah použití, např. pro řezání hliníkových profilů a plastů
- Efektivní odsávání třísek integrovaným odsáváním pilin
- Pozvolný rozběhem pro dlouhou životnost motoru a převodovky
- Rychlé a přesné nastavení běžných úhlů prostřednictvím klidových poloh
- Výsuvná rozšíření stolu, lze i odejmout k podložení extrémně dlouhých obrobků
- Rychloupínací násadec k bezpečné fixaci obrobku shora nebo zepředu
- Hloubkový doraz k jednoduchému tvoření drážek

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Rozměry	705 x 480 x 555 mm
Dosedací plocha	345 x 730 mm
Max. šířka řezu 90°/45°	305 / 215 mm
Max. hloubka řezu 90°/45°	70 / 40 mm
Kapacita řezání 90°/90°	305 x 70 mm
Kapacita řezání 45°/45°	215 x 40 mm
Nastavení otočného talíře vlevo/vpravo	50 / 50 °
Sklon pilového listu vlevo/vpravo	47 / 47 °
Pilový kotouč	216 x 30 mm
Jmenovitý příkon S1 100 %	1200 W
Jmenovitý příkon S6 20 %	1500 W
Počet otáček při volnoběhu	2200 - 5300 /min
Otáčky při jmenovitém zatížení	4200 /min
Rychlost řezu	25 - 60 m/s
Hmotnost	15.4 kg
Délka kabelu	2 m

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	87 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	100 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

Rozsah dodávky

Pilový kotouč z tvrdokovu (60 zubů)
 2 integrovaná rozšíření stolu
 zkracovací doraz
 Materiálová upínka
 Nástroj pro výměnu pilového kotouče
 navíjení kabelu
 záchytný pytel na piliny