

# 18V ONE+™ Akumulátorový vrtací šroubovák (1x2.0Ah) R18DD3-120S

# RYOBI



**18V ONE+** **3** LETA ZÁRUKA

- Celokovové 13mm ráčnové sklíčidlo pro lepší pevnost uchopení a výdrž.
- 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým materiálům a aplikacím
- 24stupňové nastavení točivého momentu vždy usnadňuje šroubování vrutů do jedné roviny s materiálem.
- LED, která osvětluje pracovní oblast a zajišťuje lepší viditelnost.
- Jako součást systému ONE+™ pro dům a zahradu lze toto nářadí napájet jakýmkoli akumulátorem ONE+™!

Napětí	18V
Max. krouticí moment (Nm)	50
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-500 / 0-1800
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva/oceli (mm)	38/ 13
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.7 (RB1820C)
Obj. č.	5133003347
Dodávaný v	taška & Více než 75 % recyklovaného kartonu
EAN kód	4892210152626
Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A))	3.0
Hladina akustického tlaku (Lpa)(dB(A))	75.9
Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A))	3.0
Hladina akustického výkonu (Lwa) (dB(A))	86.9
Hmotnost (bez aku) (Kg)	1.3
Kapacita akumulátoru (Ah)	2.0
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Max. krouticí moment (Nm)	50
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	38
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Nabíjecí doba (min)	75
Napětí	18V
Napětí	18V
Nastavení momentu	24
Počet dostupných akumulátorů	1
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-500 / 0-1800
Standardní vybavení	oboustranný šroubovací bit
Typ aku	Li-ion
Včetně nabíječky	ano
Vibrace při vrtání do kovu - nejistota (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Vibrace při vrtání do kovu (m/s <sup>2</sup> )	1.1
Vibration screw driving without impact [m/s <sup>2</sup> ]	0.7
Vibration screw driving without impact uncertainty [m/s <sup>2</sup> ]	1.5

\*K prodloužené záruce ze 2 na 3 roky je potřeba registrace. Pro více informací prosím navštivte naše webové stránky.