

# 18V Akumulátorová příklepová vrtačka

## R18PD3-0

# RYOBI



**18V ONE+**

**3**  
LETA  
WARRANTY

- Akumulátorová příklepová vrtačka ideální na vrtání do dřeva či kovu, vrtání šroubů či vrtání do zdiva díky funkci příklepu.
- 13 mm sklíčidlo pro ještě lepší zasouvání bitů a jejich delší životnost.
- 2 rychlostní stupně pro kontrolu maximální rychlosti podle druhu materiálu a aplikace.
- 24-stupňové nastavení točivého momentu.
- LED, která osvětluje pracovní oblast, zajišťuje lepší viditelnost.
- Spoušť s proměnlivou rychlostí.
- Pravotočivý i levotočivý chod pro snadné použití.

Napětí	18 V
Max. moment (Nm)	50
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-500 / 0-1800
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva/oceli/zdiva(mm)	38/ 13/ 13
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.7 (RB1820C)
Obj. č.	5133002888
Dodávaný v	Více než 75 % recyklovaného kartonu
EAN kód	4892210149145
Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A))	3.0
Hladina akustického tlaku (Lpa)(dB(A))	85.6
Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A))	3.0
Hladina akustického výkonu (Lwa) (dB(A))	96.6
Hmotnost (bez aku) (Kg)	1.3
Kapacita aku (Ah)	-
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Max. počet úderů (ú./min)	6500 / 23400
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	38
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	13
Nabíjecí doba (min)	-
Napětí	18 V
Nastavení momentu	24
Počet dostupných akumulátorů	0
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-500 / 0-1800
Standardní vybavení	oboustranný šroubovací bit
Typ aku	typ akumulátoru není specifikován
Včetně nabíječky	Ne
Vibrace při šroubování (m/s <sup>2</sup> )	0.7
Vibrace při vrtání do betonu - nejistota (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Vibrace při vrtání do betonu (m/s <sup>2</sup> )	8.3
Vibrace při vrtání do kovu - nejistota (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Vibrace při vrtání do kovu (m/s <sup>2</sup> )	1.1
Vrtání dřeva/oceli/zdiva (mm)	38 13 13

\*K prodloužené záruce ze 2 na 3 roky je potřeba registrace. Pro více informací prosím navštivte naše webové stránky.