

18V Akumulátorové teleskopické čerpadlo RY18STPA-0

RYOBI®



ONE+ **3** LETÁ ZÁRUKA

- Použijte držák na sud k upevnění čerpadla uvnitř nádrže na vodu. Poté využijte dešťovou vodu k zalévání rostlin po celé zahradě.
- Připojte přiloženou výtlačnou hadici pro dosažení maximálního průtoku, nebo použijte adaptér s vnějším závitem G $\frac{3}{4}$ " a připojte běžnou zahradní hadici.
- S automatickým časovačem vypnutí pro maximální dobu provozu a ochranu čerpadla.
- Nastavte teleskopickou tyč na požadovanou výšku v rozmezí od 0,7 m do 1,2 m.
- Čerpadlo je navrženo pro čerpání čisté vody. Integrovaný filtr zabrání vniknutí větších nečistot do zařízení. Odnímatelný kryt lze snadno sejmout a vyčistit od částic, jako jsou listy nebo větvičky.



Napětí	18V
Průtok (l/h)	3360
Hloubka ponoru [m]	1.2
Max. zdvih vody (m)	7
Min. úroveň sání [mm]	50
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.2 (RB1840X)
Obj. č.	5133005716
Automatické vypnutí spuštění nasucho	ano
Dodávaný v	Více než 75 % recyklovaného kartonu
EAN kód	4892210217998
Hmotnost (bez aku) (Kg)	2.5
IPX krytí	Hlava čerpadla IPX8; Příhrádka na akumulátor IPX5
IPX krytí	Hlava čerpadla IPX8; Příhrádka na akumulátor IPX5
Kapacita akumulátoru (Ah)	-
Max. pump pressure	0.7
Max. teplota vody (°C)	35
Min. úroveň sání [mm]	50
Možnost časovače	5 min; 10 min; 15 min
Nabíjecí doba (min)	bez nabíječky
Napětí	18V

*K prodloužené záruce ze 2 na 3 roky je potřebná registrace. Pro více informací prosím navštivte naše webové stránky.