

Basic 220-24 OF Silent (601593000) kompresor

Objednací číslo: 601593000
EAN 4061792270169



Ilustrační obrázek



- Tichý, pohodlný, mobilní: Tichý kompresor pro univerzální použití s mnoha chytrými detaily
- Obzvláště tichý provoz díky inovativní konstrukci jednotky, ideální pro použití v prostředích citlivých na hluk nebo úzkých prostorech
- Bezolejová dvouválcová jednotka pro snadnou přepravu a provoz nenáročný na údržbu
- VarioGrip: Pro snadnou přepravu a práci i v omezených prostorech díky posuvné tažné tyči s pohodlnou rukojetí
- Vše má své místo: Držáky na vzduchovou hadici a dva nástroje na stlačený vzduch, zásuvná místa pro drobné příslušenství a praktické navíjení kabelu na kompresoru
- Vše přehledně: uživatelsky přívětivý displej s velkými manometry pro tlak v nádobě a pracovní tlak, nastavení tlaku a připojení hadice
- Tlakový spínač Condor pro spolehlivou funkci a regulaci
- Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
- Velká kola a pogumované patky pro zajištění optimální stability
- Pohodlný odtok kondenzátu přes kulový ventil s křídlovou rukojetí
- 10letá záruka na nádobu proti prorezavění
- Snadné sestavení: chytrá koncepce obalu pro rychlou a snadnou montáž kol a gumových nožiček při vybalování

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Sací výkon	220 l/min
Plnicí výkon	110 l/min

Efektivní dodávané množství (u 80 % max. tlaku) 95 l/min

Max. tlak 8 bar

Jmenovitý příkon 1.1 kW

Max. otáčky 2800 /min

Velikost nádoby 24 l

Hladina akustického tlaku (LpA) 60 dB(A)

Hladina akustického výkonu (LwA) 80 dB(A)

Rozměry 561 x 330 x 591 mm

Hmotnost 25 kg

Délka kabelu 2.5 m

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku 60 dB(A)

Hladina akustického výkonu (LwA) 80 dB(A)

Obsah dodávky

- Univerzální rychlospojka
- Pogumovaná rukojeť