

Basic 250-24 OF (601523000) kompresor

Objednací číslo: 601523000
EAN 4061792287525



Ilustrační obrázek



- Výkonný, robustní kompresor pro jednoduché komerční použití
- Bezolejový pístový kompresor: jednoduchá přeprava a nižší servisní náklady
- Zásuvná místa pro drobné příslušenství a praktické navíjení kabelu na kompresoru
- přístrojový panel s dobře čitelnými manometry k měření pracovního tlaku a tlaku v tlakové nádobě
- Pracovní tlak odpovídající použití, regulovatelný redukčním ventilem s manometrem
- Dobrý studený start díky tlakovému spínači s odlehčovacím ventilem
- Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
- Pogumovaná a stabilní kola pro mobilní použití
- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou manipulaci
- Pohodlný odtok kondenzátu přes kulový ventil s křídlovou rukojetí
- 10letá záruka na nádobu proti prorezavění
- Snadné sestavení: chytrá koncepce obalu pro rychlou a snadnou montáž kol a gumových nožiček při vybalování

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Sací výkon	240 l/min
Plnicí výkon	120 l/min
Efektivní dodávané množství (u 80 % max. tlaku)	100 l/min
Max. tlak	8 bar

Jmenovitý příkon	1.5 kW
Max. otáčky	2800 /min
Velikost nádoby	24 l
Hladina akustického tlaku (LpA)	71 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	91 dB(A)
Rozměry	570 x 255 x 570 mm
Hmotnost	24 kg

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	71 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	91 dB(A)

Obsah dodávky

- Univerzální rychlospojka