

BS 18 LTX BL Q I (602359660) Akumulátorový vrtací šroubovák

Objednací číslo: 602359660

EAN 4061792187740



Ilustrační obrázek



- Výkonný agregát: bezpečná bezuhlíková vrtačka s maximálním výkonem pro nejnáročnější aplikace.
- System Metabo Quick: rychlá výměna sklíčidla, držáku bitů, úhlového adaptéru a dalších prvků pro flexibilní práci.
- Možnost impulzního režimu k vyšroubování pevně utažených šroubů a k navrtávání hladkých povrchů
- Vřeteno s magnetickým vnitřním šestihranem pro šroubovací bity pro práci bez sklíčidla
- Přesné zastavení: Elektronická momentová spojka s větší přesností pro přesné a jemné práce
- Variabilní otáčky, pravý a levý chod a rychlé zastavení pro mnohostranné použití do dřeva a kovu
- Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
- Euro upínací hrdlo (Ø 43 mm) pro všestranné použití
- Elektronické bezpečnostní vypnutí: bez zpětného rázu při zablokování vrtáku – pro vysokou úroveň ochrany uživatele
- Integrovaná pracovní LED lampa s funkcí dosvícení pro optimální světlost v pracovním prostoru
- S praktickou sponou na opasek a zásobníkem bitů, s možností upevnění na pravé nebo levé straně
- Mnoho značek, jeden systém akumulátorů: Tento produkt lze kombinovat se všemi 18V akumulátorovými články a nabíječkami značek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Druh akumulátorových článků	LiHD
Napětí akumulátoru	18 V

Kapacita akumulátorových článků	2 x 5.5 Ah
Max. točivý moment měkký	65 Nm
Impulsový moment	65 Nm
Max. točivý moment tvrdý	130 Nm
Nastavitelný točivý moment	1 - 20 Nm
Ø vrtáku do oceli	13 mm
Ø vrtání měkkého dřeva	68 mm
Počty otáček při volnoběhu	0 - 550 / 0 - 2000 /min
Rozpětí sklíčidla	1.5 - 13 mm
Průměr upínacího hrdla	43 mm
Hmotnost bez akumulátorového článku	1.7 kg
Hmotnost vč. akumulátorového článku	2.7 kg

Vibrace

Vrtání kovu	2.2 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	79 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	87 dB(A)
Nejistota měření K	5 dB(A)

Obsah dodávky

- rychlovýměnné sklíčidlo
- rychlovýměnný držák bitů
- přídatná rukojeť
- Spona na opasek a zásobník bitů
- 2 akumulátorové články LiHD (18 V/5,5 Ah)
- Rychlonabíječka ASC 145 „AIR COOLED“
- metaBOX 145 L