

HWW 3500/25 G (600981000) Domácí vodárna

Objednací číslo: 600981000
EAN 4061792001541



Ilustrační obrázek



- K automatickému zásobování vodou, zavlažování zahrad, čerpání spodní vody i k dopravování, odčerpávání a cirkulaci čisté vody
- Tlakový kotel pro energeticky úspornou a tichou úpravu vody
- Tlakový spínač na hlavě čerpadla pro automatickou aktivaci při větší spotřebě vody
- Bezúdržbový kondenzátorový motor
- Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
- Vysoce kvalitní systém mechanického těsnění pro dlouhou životnost
- Plnicí otvor vody pro snadné uvedení čerpadla do provozu
- Vypouštěcí šroub vody k ochraně před mrazem, montáž a demontáž bez použití nástroje
- Pro zavlažování zahrad s 1 nebo 2 postřikovači
- Pro jednofázový střídavý proud

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Jmenovitý příkon	900 W
Max. dopravované množství	3500 l/h
Max. výtlačná výška	45 m
Max. tlak	4.5 bar
Max. výška sání	8 m

Spínací tlak cca	1.4 bar
Vypínací tlak cca	3.2 bar
Sací přípojka	vnitřní závit 1"
Tlaková přípojka	vnitřní závit 1"
Obsah nádoby ca.	24 l
Těleso čerpadla	Litina
Krytí IP	IP X4
Hnací hřídel	Ušlechtilá ocel
Nádoba	ocel
Počet oběžných kol	1
Rozměry	470 x 270 x 575 mm
Hmotnost	15.9 kg
Délka kabelu	1.5 m

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku 66 dB(A)

Hladina akustického výkonu (LwA) 78.4 dB(A)

Nejistota měření K 3 dB(A)

Obsah dodávky

- zpětný ventil
- závitová těsnicí páska