

KP 160-35 SF (601792000) Kombinované ponorné čerpadlo

Objednací číslo: 601792000

EAN 4061792274228



Ilustrační obrázek



- Plošně sací ponorné čerpadlo na čistou a znečištěnou vodu s chytrými detaily
- Multifunkčně použitelné jako ponorné čerpadlo k čerpání čisté nebo znečištěné vody
- K odčerpávání, vyčerpávání a cirkulačnímu čerpání čisté a znečištěné vody z nádob, vodních nádrží nebo zaplavených sklepů
- Možné použití jako ponorné čerpadlo na znečištěnou vodu vhodné pro hrubé nečistoty do velikosti zrna 35 mm
- V provozu s čistou vodou plošné sání do 1 mm
- Rychlospojka s multifunkčním adaptérem: jednoduché zaskakovací připojení hadice k čerpadlu - bez namáhavého šroubování hadice
- Pohodlné navíjení kabelu na čerpadlo, demontáž bez použití nářadí pro čerpání v úzkých místech
- Jednoduché a komfortní nastavení patky čerpadla na požadovanou funkci
- Výškově nastavitelný plovákový spínač zapíná čerpadlo při překročení definované výšky hladiny vody a opět vypíná při jejím dosažení
- Držák plováku pro trvalý provoz a vodorovná drážka pro jednoduché nastavení výšky v automatickém režimu
- Jednoduché přepnutí automatického provozu s plovákovým spínačem na ruční provoz k plošnému odsávání
- Dvojitý těsnicí systém k ochraně čerpadla u silně znečištěné vody
- Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
- Robustní kryt z rázuvedorného plastu
- Ergonomické držadlo pro přenášení s otvorem pro vystředěné upevnění spouštěcího lana

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Jmenovitý příkon	500 W
Max. dopravované množství	16000 l/h
Max. výtlačná výška	8 m
Max. tlak	0.8 bar
Max. hloubka ponoru	7 m
Tlaková přípojka	vnitřní závit 1 1/2"
Těleso čerpadla	Plast
Krytí IP	IP X8
Max. zrnitost do	35 mm
Počet oběžných kol	1
Rozměry	210 x 195 x 315 mm
Hmotnost	4.9 kg
Délka kabelu	10 m