

KP 200-35 ASF Inox (601793000) Kombinované ponorné čerpadlo

Objednací číslo: 601793000

EAN 4061792274235



Ilustrační obrázek



- Plošně sací ponorné čerpadlo na čistou a znečištěnou vodu se skříní z nerezové ocele a elektronickým plovákovým spínačem
- Multifunkčně použitelné jako ponorné čerpadlo k čerpání čisté nebo znečištěné vody
- K odčerpávání, vyčerpávání a cirkulačnímu čerpání čisté a znečištěné vody z nádob, vodních nádrží nebo zaplavených sklepů
- Možné použití jako ponorné čerpadlo na znečištěnou vodu vhodné pro hrubé nečistoty do velikosti zrna 35 mm
- V provozu s čistou vodou plošné sání do 1 mm
- Rychlospojka s multifunkčním adaptérem: jednoduché zaskakovací připojení hadice k čerpadlu - bez namáhavého šroubování hadice
- Pohodlné navíjení kabelu na čerpadlo, demontáž bez použití nářadí pro čerpání v úzkých místech
- Jednoduché a komfortní nastavení patky čerpadla na požadovanou funkci
- Elektronické nastavení výšky pro spuštění a zastavení, výška hladiny vody je rozpoznána snímači
- Volitelné časové řízení čerpadla pro zavlažování nebo plošné sání
- Dvojitý těsnicí systém k ochraně čerpadla u silně znečištěné vody
- Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
- Odolný kryt z nerezové ušlechtilé oceli
- Ergonomické držadlo pro přenášení s otvorem pro vystředěné upevnění spouštěcího lana

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Jmenovitý příkon

620 W

Max. dopravované množství	20000 l/h
Max. výtlačná výška	9 m
Max. tlak	0.9 bar
Max. hloubka ponoru	7 m
Tlaková přípojka	vnitřní závit 1 1/2"
Těleso čerpadla	ušlechtilá ocel / plast
Krytí IP	IP X8
Max. zrnitost do	35 mm
Počet oběžných kol	1
Rozměry	195 x 195 x 340 mm
Hmotnost	5.6 kg
Délka kabelu	10 m