






CE



Produktseite

Oberfräsetisch OFT 855

Art.-Nr.: 58086

- Profi-Frästisch aus Aluminium-Druckguss mit Führungsnuten für Parallelanschlag.
- Tischverlängerungen aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Max. Arbeitsbreite mit Parallelanschlag: 11,5 cm
- Max. Arbeitsbreite ohne Parallelanschlag: 20 cm
- Arbeitsfläche maximal belastbar bis 8,0 kg
- Not-Aus-Schalter belastbar für Fräsen bis max.1800 Watt
- Adapter für Absaugung Außendurchmesser 67/58/33 mm
- Adapter für Absaugung Innendurchmesser 53/30 mm

Ausstattung:

Spannvorrichtung zur Befestigung der Oberfräse.
Tischverlängerungen, vormontierter Sicherheits-Notausschalter mit Nullspannungsauslöser an der Vorderseite, Winkelanschlag zur präzisen Werkstückführung mit einstellbarem Führungsanschlag, Spanabsaug-Anschluss.

Einsatzgebiete:

Der Oberfräsetisch macht Ihre Oberfräse zum stationären Profiwerkzeug.

Optionales Zubehör:

- #58117 Oberfräse OF 1200 E
- #58315 Oberfräser-Satz, 6TLG.
- #58192 Staubsaugeradapter Ø36/26-40

Technische Daten:

Netzanschluss vorhanden:	230V / 50Hz
geeignet für:	58117
Breite des Tisches:	454 mm
Höhe des Tisches:	280 mm
Tiefe des Tisches:	334 mm
Zusatz Tisch BxT:	2 x (203 x 334) mm
Winkelanschlag Verstellung:	± 20 mm
Ø des Fräasers:	max. 22 mm
Ø des Fräskorbes:	max. 155 mm
Maße LxBxH:	865 x 400 x 388 mm
Nettogewicht:	5,65 kg
Bruttogewicht:	6,35 kg



VE 44



L 480 x B 152 x H 350 mm

GTIN-Code

4015671580863