


Nastavitelný senzorový spínač

Pohodlná rukojeť pro přenášení

LED displej

Plášť z nerezové oceli



Ponorné kalové čerpadlo GS 750.1 INOX

Číslo položky:
94679

GTIN-Code: 4015671429827

- Těleso čerpadla z plastu odolného proti nárazu
- čtyřcestný nastavitelný senzorový spínač
- Tepelná ochrana
- Oběžné kolo z Norylu
- Rukojeť pro přenášení
- 10 m přípojovací kabel
- Mechanické těsnění
- Plášť z nerezové oceli
- Hřídel z nerezové oceli



STAINLESS STEEL

Oblasti použití:

Pro čerpání silně znečištěné vody z místností, jímek, zahradní vody, rybníků atd.

Připojení hadice:

1 1/2" vnitřní, 1 1/2" vnější, 32 mm, 1" vnější, 25 mm

Technické údaje	
Síťové napětí	230 V
Výkon motoru (P1)	750 W
Převážný objem	15000 l/h
max. hlava	8 m
maximální hloubka ponoru	7 m
maximální velikost zrn	35 mm
maximální sání	40 mm
maximální teplota vody	35 °C
Přípojovací závit	IG 1 1/2 "
Délka přípojovacího kabelu	1000 cm

 48 Počet kusů.

 L 500 x B 385 x H 490 mm (VE 4)

 P L 245 x B 185 x H 480 mm (VE 1)

 net / hrubý: 6,6 kg / 7,2 kg