

## SB 18 L (614053500) Akumulátorová příklepová vrtačka

Objednací číslo: 614053500

EAN 4061792245242



Ilustrační obrázek



- Spolehlivá, výkonná příklepová vrtačka pro běžné vrtání a šroubování
- Příklepová funkce k vrtání do zdiva
- Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
- Integrovaná pracovní LED lampa s funkcí dosvícení pro optimální světlost v pracovním prostoru
- S praktickou sponou na opasek a zásobníkem bitů, s možností zajištění vpravo nebo vlevo
- S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
- Mnoho značek, jeden systém akumulátorů: Tento produkt lze kombinovat se všemi 18V akumulátorovými články a nabíječkami značek CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

### Technické hodnoty

#### Charakteristické parametry

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Druh akumulátorových článků     | LiPOWER      |
| Napětí akumulátoru              | 18 V         |
| Kapacita akumulátorových článků | 2 x 2 Ah     |
| Max. točivý moment měkký        | 26 Nm        |
| Max. točivý moment tvrdý        | 60 Nm        |
| Nastavitelný točivý moment      | 0.7 - 5.5 Nm |
| Ø vrtání zdiva                  | 13 mm        |

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Ø vrtáku do oceli                   | 13 mm                   |
| Ø vrtání měkkého dřeva              | 36 mm                   |
| Počet otáček při volnoběhu          | 0 - 450 / 0 - 1850 /min |
| Max. počet přiklepů                 | 28500 /min              |
| Rozpětí sklíčidla                   | 1.5 - 13 mm             |
| Hmotnost bez akumulátorového článku | 1.2 kg                  |
| Hmotnost vč. akumulátorového článku | 1.6 kg                  |

## Vibrace

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Vrtání kovu                 | 1.7 m/s <sup>2</sup>  |
| Nejistota měření K          | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Příklepové vrtání do betonu | 11.8 m/s <sup>2</sup> |
| Nejistota měření K          | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Šrouby bez rázu             | 0.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Nejistota měření K          | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

## Hlukové emise

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Hladina akustického tlaku        | 91 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu (LwA) | 99 dB(A) |
| Nejistota měření K               | 5 dB(A)  |

## Obsah dodávky

- rychloupínací sklíčidlo
- Spona na opasek a zásobník bitů
- 2 akum. články LiPOWER (18 V/2,0 Ah)
- Nabíječka SC 36
- metaBOX 145