

WE 17-150 Quick RT (601087000) Úhlová bruska

Objednací číslo: 601087000
EAN 4007430314192



Ilustrační obrázek



- Maximální produktivita pomocí plného výkonu při nízké hmotnosti
- Perfektní ergonomie díky úzké oblasti úchopu pro maximální kontrolu a lehké práce nad hlavou
- Metabo Marathon motor s novým systémem chlazení a uhlíkovými kartáči pro dvojnásobnou životnost
- Celovlnná elektronika Tacho-Constamatic (TC): Rychlý postup práce díky konstantním otáčkám při zatížení
- Systém Quick Metabo pro výměnu kotouče bez použití nářadí stiskem tlačítka
- Ochranný kryt nastavitelný bez použití nářadí; odolný vůči zkrutu
- Přídavná rukojeť Metabo VibraTech (MVT) s minimálními vibracemi
- Bezpečnostní mechanická spojka Metabo S-automatic: Minimalizuje zpětný ráz při zablokování kotouče na nejnižší úrovni na trhu – pro maximální ochranu uživatele a další plynulou práci
- Elektronický pozvolný rozběh a ochrana proti opětovnému spuštění
- Snadno nastavitelný kryt převodu otočný v krocích po 90° pro ovládání levou rukou nebo k řezání
- Automatické vypnutí stroje při opotřebení uhlíku na ochranu motoru

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Ø kotouče	150 mm
Jmenovitý příkon	1750 W
Odevzdaný výkon	1070 W
Počet otáček při volnoběhu	9600 /min

Otáčky při jmenovitém zatížení	9600 /min
--------------------------------	-----------

Točivý moment	4.4 Nm
---------------	--------

Závity vřetena	M 14
----------------	------

Obvod rukojeti	138 mm
----------------	--------

Hmotnost bez síťového kabelu	2.5 kg
------------------------------	--------

Délka kabelu	4 m
--------------	-----

Vibrace

Broušení povrchu	8.2 m/s ²
------------------	----------------------

Nejistota měření K	1.5 m/s ²
--------------------	----------------------

Broušení brusným listem	4 m/s ²
-------------------------	--------------------

Nejistota měření K	1.5 m/s ²
--------------------	----------------------

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	94 dB(A)
---------------------------	----------

Hladina akustického výkonu (LwA)	105 dB(A)
----------------------------------	-----------

Nejistota měření K	3 dB(A)
--------------------	---------

Obsah dodávky

- ochranný kryt
- opěrná příruba
- Upínací matice M-Quick
- Příkladná rukojeť Metabo VibraTech (MVT)