

WEBA 20-150 Quick BL (600664000) Úhlová bruska

Objednací číslo: 600664000

EAN 4061792275058



Ilustrační obrázek



- Šikvná 2000W úhlová bruska pro průmyslové použití: s bezuhlíkovým motorem zajišťující maximální produktivitu a dosud nedosažitelnou životnost
- Vysoce účinný bezuhlíkový motor Marathon bez nároků na servis: patentované chlazení a inovativní ochrana proti prachu zajišťující trojnásobnou životnost ve srovnání s uhlíkovými motory
- Elektronika Tacho-Constamatic (TC): extrémně rychlý postup práce díky vysokým otáčkám i při zatížení.
- Rychlá výměna kotouče bez použití nástrojů stiskem tlačítka se systémem M-Quick Metabo
- Ochranný kryt nastavitelný bez použití nářadí; odolný vůči zkrutu
- Přídavná rukojeť Metabo VibraTech (MVT) s minimálními vibracemi
- Nejlepší antivibrační systém: Integrovaný systém autobalanceru pro vibraci ruky/ramena menší až o 50 %, delší životnost stroje a až dvojnásobná trvanlivost brusných kotoučů
- Nejlepší poměr výkonu a úchopu na trhu zajišťující nízkou únavu při práci
- Nejvyšší ochrana uživatele díky brzdě doběhu, funkci Anti-Kickback, ochraně proti přetížení, pozvolnému rozběhu a ochraně proti opětovnému spuštění.
- Snadno nastavitelný kryt převodu otočný v krocích po 90° pro ovládání levou rukou nebo k řezání
- Obzvláště snadný servis díky krytu pro výměnu kabelů
- Snímatelný protiprachový filtr jako ochrana motoru před hrubými částicemi

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Ø kotouče	150 mm
Jmenovitý příkon	2000 W
Odevzdaný výkon	1600 W

Počet otáček při volnoběhu	9600 /min
Točivý moment	4 Nm
Závity vřetena	M 14
Hmotnost bez síťového kabelu	2.7 kg
Délka kabelu	4 m

Vibrace

Broušení povrchu	8.11 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²
Broušení brusným listem	5.71 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	87 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	98 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

Obsah dodávky

- ochranný kryt
- ochranný kry pro řezy
- opěrná příruba
- Upínací matice M-Quick
- Přídavná rukojeť Metabo VibraTech (MVT)
- Protiprachové filtry