

KGS 216 M (613216000) Kapovací pila

Lepková krabice; s pojezdem

Objednací číslo 613216000
EAN 4061792218185



Zástupný obrázek



- Kapovací a pokosová pila mobilní třídy M s pojezdem – lehká, přesná, uživatelsky přívětivá
- Precision Cut Line (PCL): přesná linie řezu bez přestavování díky chytře umístěným LED
- Velká řezná kapacita díky pojezdu pro široké obrobky
- Točna s rychlým a přesným nastavením běžných úhlů pomocí aretačních bodů
- Sklon pilového listu od -2 do 47°, vhodné i pro zadní řezy
- Robustní konstrukce s hliníkového tlakového odlitku pro nejtvrdší požadavky
- Efektivní odsávání třísek integrovaným odsáváním pilin
- Pozvolný rozběhem pro dlouhou životnost motoru a převodovky
- Výsuvná rozšíření stolu, lze i odejmout k podložení extrémně dlouhých obrobků
- Rychloupínací násadec k bezpečné fixaci obrobku shora nebo zepředu
- Hloubkový doraz k jednoduchému tvoření drážek
- Všechny stupnice a ovládací prvky můžete vidět z pracovní polohy a intuitivně je ovládat
- Ergonomické plochy úchopu pro nošení jednou nebo oběma rukama

Technické hodnoty
Charakteristické parametry

Rozměry	710 x 476 x 512 mm
Dosedací plocha	345 x 730 mm
Max. šířka řezu 90°/45°	305 / 215 mm
Max. hloubka řezu 90°/45°	70 / 40 mm
Kapacita řezání 90°/90°	305 x 70 mm
Kapacita řezání 45°/45°	215 x 40 mm
Nastavení otočného talíře vlevo/vpravo	50 / 50 °
Sklon pilového listu vlevo/vpravo	47 / 2 °
Pilový kotouč	216 x 30 mm
Jmenovitý příkon	1200 W
Jmenovitý příkon S1 100 %	1200 W
Jmenovitý příkon S6 20 %	1500 W
Počet otáček při volnoběhu	5000 /min
Otáčky při jmenovitém zatížení	3750 /min
Rychlost řezu	57 m/s
Hmotnost	13.4 kg
Délka kabelu	2 m

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	85 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	98 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

Rozsah dodávky

Pilový kotouč „Precision cut wood - classic“ 216x30 Z40
 2 integrovaná rozšíření stolu
 zkracovací doraz
 Materiálová upínka
 Nástroj pro výměnu pilového kotouče
 navíjení kabelu
 záchytný pytel na piliny