

## SBE 650 Set (600742710) Příklepová vrtačka Plastový kufr; se 78dílnou pojízdnou dílnou

Objednací číslo 600742710  
EAN 4061792249561



Zástupný obrázek

- Mobilní dílna (78 kusů): 5 vrtáků na dřevo (4/5/6/8/10mm), 5 vrtáků do kamene (5/6/7/8/10mm), 14 vrtáků HSS (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5mm), 20 šroubovacích bitů délky 25 mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), 10 šroubovacích bitů délky 50 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), 10 šroubovacích bitů délky 75 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), držák bitů (60 mm), 8 nástrčných klíčů (6/7/8/9/10/11/12/13 mm), záhlubník do dřeva (12,7 mm), středící kolík (5x100mm), řezací nůž se 2 náhradními čepeli, svinovací metr (3 m/10"), tužka (HB)
- Elektronika Vario (V) k práci s odpovídajícími otáčkami
- kolečko pro nastavení předvolby otáček
- pravý/levý chod
- Vřeteno s vnitřním šestihranem pro šroubovací bity k práci bez upínacího pouzdra

## Technické hodnoty

## Charakteristické parametry

Jmenovitý příkon	650 W
Odevzdaný výkon	320 W
Max. točivý moment	10 Nm
Ø vrtání zdiva	16 mm
Ø vrtání betonu	14 mm
Ø vrtáku do oceli	13 mm
Ø vrtání měkkého dřeva	30 mm
Otáčky při jmenovitém zatížení	1500 /min
Max. počet příklepů	44800 /min
Rychlosti	1
Rozpětí sklíčidla	1.5 - 13 mm
Průměr upínacího hrdla	43 mm
Vrtací vřeteno s vnitřním šestihranem	6.35 mm
Závit vrtacího vřetena	1/2" - 20 UNF
Typ upínání sklíčidla	Rychloupínací sklíčidlo
Hmotnost bez síťového kabelu	1.8 kg
Délka kabelu	2.5 m

## Vibrace

Vrtání kovu	5.8 m/s <sup>2</sup>
Nejistota měření K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Příklepové vrtání do betonu	24.4 m/s <sup>2</sup>
Nejistota měření K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	91 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	102 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

## Rozsah dodávky

Rychloupínací sklíčidlo Futuro Plus  
přídavná rukojeť  
Hlubkový doraz  
plastový kufr  
Sada příslušenství