

18V ONE+™ bezuhlíkový rázový šroubovák RID18BL-0

RYOBI



18V ONE+ **BRUSHLESS** **3** LÉTA ZÁRUKA

- ONE+™ bezuhlíková technologie. Bezuhlíkový motor poskytuje maximální výkon díky patentované elektronice a inteligentní technologii akumulátoru ONE+™.
- Silný rázový mechanismus poskytuje utahovací moment až 300 Nm, což je 4x více než u běžné vrtačky.
- 4 stupně výkonu pro širokou škálu použití, od upevňování dveřních pantů po šroubování terasových prken až po utahování vratových šroubů.
- Režim Assist na kontrolované a snadné odstraňování šroubů.
- Rychloupínací mechanismus umožňuje vyjmutí bitu tažením za hlavu sklíčidla a vložení bitu posunutím do sklíčidla, dokud nezaklapne na místo.
- Spoušť s variabilní rychlostí.
- Jasně LED světlo.

Napětí	18V
Max. moment (Nm)	300
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 850 / 0 - 2000 / 0 - 2900
Počet úderů (ú./min)	0 - 4000
Upínání nářadí	¼" Hex
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.5 (RB1820C)
Obj. č.	5133006490
Dodávaný v	Více než 75 % recyklovaného kartonu
EAN kód	4892210241238
Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A))	3.0
Hladina akustického tlaku (Lpa)(dB(A))	95.5
Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A))	3.0
Hladina akustického výkonu (Lwa)(dB(A))	106.5
Hmotnost (bez aku) (Kg)	1.0
Napětí	18V
Nastavení momentu	100/180/300/300
Počet úderů (ú./min)	0 - 4000
Počet dostupných akumulátorů	0
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 850
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 2000
Počet otáček - 3.st. (ot./min)	0 - 2900
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 850 / 0 - 2000 / 0 - 2900
Standardní vybavení	2x příklepový bit, 1x 3/8" nástrčný adaptér, pásek na opasek
Včetně nabíječky	Ne
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool [m/s ²]	13.1
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool uncertainty [m/s ²]	1.5

*K prodloužené záruce ze 2 na 3 roky je potřebná registrace. Pro více informací prosím navštivte naše webové stránky.